


SYMBOL				
	SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S <sub>0</sub>			
	H <sub>0</sub>			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S			
	H			
NADPROŻE				
RAZEM :				
UWAGI :				

## DRZWI ALUMINIOWE PROFILOWE WENWĘTRZNE

Drzwi aluminiowe, profilowe	Drzwi aluminiowe, profilowe	Drzwi aluminiowe, profilowe
 <p>90 200 DŁ</p>	 <p>100 110 DŁ</p>	 <p>110 120 DŁ</p>
<p>90 100</p> <p>1000 2050 900 2000</p>	<p>100 110</p> <p>1100 2050 1000 2000</p>	<p>110 120</p> <p>1200 2050 1100 2000</p>
<p>L P X</p> <p>2</p> <p>NADPROŻA STALOWE 4x I100mm</p>	<p>L P X</p> <p>1</p> <p>NADPROŻA STALOWE 4x I100mm</p>	<p>L P X</p> <p>1</p> <p>NADPROŻA STALOWE 4x I100mm</p>
<p>Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, profilowe, bezprogowe z wypełnieniem pełnym w górnej i dolnej części skrzydła. Drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego użytkowania (3 zawiasy). Montaż w istniejącym otworze po demontażu istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i korekcie wymiarów otworu montażowego (rozkucie otworu z wymianą nadproża). Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła. Drzwi do brudownika wyposażone w zamek patentowy.</p>	<p>Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, profilowe, bezprogowe z wypełnieniem pełnym w górnej i dolnej części skrzydła. Drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego użytkowania (3 zawiasy). Montaż w istniejącym otworze po demontażu istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i korekcie wymiarów otworu montażowego (rozkucie otworu z wymianą nadproża). Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.</p>	<p>Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, profilowe, bezprogowe z wypełnieniem pełnym w dolnej części skrzydła i szkleniem szkłem bezpiecznym w górnej. Drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego użytkowania (3 zawiasy). Montaż w istniejącym otworze po demontażu istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i korekcie wymiarów otworu montażowego (rozkucie otworu z wymianą nadproża). Drzwi wyposażone w zamek patentowy.</p>
DRZWI DO ŁAZIENKI POM. NR 8 DRZWI DO BRUDOWNIKA POM. 12	DRZWI DO ŁAZIENKI POM. NR 5	DRZWI DO SEKRETARIATU POM. NR 11 (DOCELOWO SALA CHORYCH)

## DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WENWĘTRZNE

Drzwi drewniane, płytowe
 <p>90 200 DŁ</p> <p>zakoczenie profilem ze stali nierdzewnej I13x6cm</p>
<p>90 100</p> <p>1000 2050 900 2000</p>
<p>L P</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>MONTAŻ W ŚCIANKACH GK gr.12cm</p> <p>4</p>
<p>Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe - łazienkowe. Skrzydła pokryte laminatem HPL gr.0.8mm. Krawędzie pionowe skrzydeł zabezpieczone profilami ze stali nierdzewnej. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zasuwkę od strony pomieszczenia.</p>

## UWAGI

- WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI OFERTĘ DOSTAWCY W ZAKRESIE FORMY I ESTETYKI
- OTWORY MONTAŻOWE W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SZCZEGÓŁOWYMI UZYSKANYMI OD PRODUCENTA DRZWI.
- KONIECZNE JEST DOSTOSOWANIE WYMIARÓW OTWORÓW MONTAŻOWYCH DO KONKRETNYCH DRZWI (RÓŻNICE WYNIKAJĄ Z INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ RÓŻNYCH PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI PRZEZNACZONE DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA W WARUNKACH SZPITALNYCH.
- KLAMKI, UCHWYTY I SZYLDY DRZWIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANE NA PRZESTRZAŁ NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE KLAMEK I SZYLDÓW PLASTIKOWYCH!

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MARIA ROMANOWSKA  
Biuro: 90-723 Łódź ul. Zachodnia 97 tel. 502 554 187  
e-mail: barbaramariaromanowska@gmail.com

TEMAT: **PROJEKT PRZEBUDOWY SANITARIATÓW NA ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
95-100 ZGIERZ ul. Parzączewska 35

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU WYKAZ DRZWI**

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Barbara Maria Romanowska  
upr. bud. 6/75/LM

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr G. Kluska  
upr. bud. 19/92/WL

SKALA: 1:50  
MAJ 2017  
RYS. 5L